

ST-0913BR – Silicone Spray

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

O silicone spray lubrificante foi desenvolvido para facilitar a aplicação do produto em superfícies e locais de difícil acesso, oferecendo brilho, limpeza e proteção com economia e facilidade de uso.

Locais de aplicação: Painéis de veículos, pneus, bancos de couro, para-choques, peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias, cristais, entre outros.

BENEFÍCIOS

- Multiuso;
- Não gorduroso;
- Finalizador.

MODO DE USAR

Agite bem a embalagem, antes e durante o uso e aplique o produto no local desejado e em seguida espalhe com um pano limpo para um perfeito acabamento. Para locais de difícil acesso utilize o bico extensor.

Obs.: Não aplique sob a superfície úmida, pois poderá esbranquiçar.

ARMAZENAMENTO

As embalagens devem ser mantidas e armazenadas em local protegido da radiação solar direta, fresco e bem ventilado. Não jogue no fogo ou incinerador: não exponha à temperatura superior a 50°C. Não reutilizar a embalagem vazia. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Validade: 2 anos

SEGURANÇA E SAÚDE

Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não fume. Não perfure ou queime a embalagem vazia. Mantenha ao abrigo da luz solar. Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Nocivo se em contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Disque-Intoxicação 0800-722-6001 ou o médico levando o rótulo do produto.

EMBALAGEM

Tipo	Lata	
Volume	300 ml	
EAN	7.898.024.053.255	
DUN	17.898.024.053.252	
NCM	3910.00.12	
Código SAP	1080024	

ESPECIFICAÇÃO FÍSICO QUÍMICA

Aspecto	Líquido viscoso límpido	pH	6,00 a 8,00
Cor	Incolor	Densidade	0,950 – 1,010 g/cm³
Odor	Característico	Viscosidade	>= 50" CF n°3

As informações aqui descritas baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. As características típicas representam dados de produção, não constituindo especificações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso. "